

Plant2Plast A/S
Nellemosevej 14
5683 Haarby



Overensstemmelseserklæring

Dato: 25. februar, 2022

Vare: Suppebæger 26 oz, hvid, PE-coated

Råmaterialer: Cardboard

Coating: PE

Plant2Plast produktkode: SC26

Egnet til: Alle typer fødevarer



Anvendelsestemperatur: -18 til +100 °C

| Egnet anvendelsebrug ved kontakt med fødevarer | Ja | Nej | Evt. tidsbegrænsning |
|--|----|-----|----------------------|
| Almindelig ovn | | x | |
| Mikrobølgeovn | | x | |
| Varmeskab | | x | |
| Stuetemperatur | x | | |
| Køleskab | x | | |
| Brug ved max +100°C | x | | 1 time |
| Fryser | x | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Begrænsninger: | Se egnet anvendelsesbrug og temperatur. (Vi anbefaler, at der foretages egen kvalitetstest i forbindelse med ønsket anvendelse.) |
|-----------------------|---|

| | |
|--------------------------------------|--|
| Overensstemmelseserklæringer: | |
| EU 1935/2004: | Varerne lever op til EU forordning 1935/2004 om materialer og artikler beregnet til fødevarekontakt. |

| | |
|---------------|---|
| EU 2023/2006: | Produktionen opfylder EU forordning 2023/2006 om god fremstillingsmæssig praksis. |
| EU 10/2011: | Varene lever op til EU forordning 10/2011 om plastmaterialer og genstande beregnet til fødevarekontakt. |

| | |
|---|---|
| Specifik migrationstest: (EU 10/2011) | Produktets fødevarekontaktflader indeholder ikke stoffer med specifik migrationsgrænse. |
|---|---|

| | |
|--|---|
| Total migrationstest: (EU 10/2011) | Der er udført migrationstest iht. gældende lovgivning. Produktet overstiger ikke 60 mg/kg eller 10 mg/dm ² |
| | 3% acetic acid (eddikesyre) ved +100 °C i 1 time |
| | 10% ethanol (ethanol) ved +100 °C i 1 time |
| | iso-octane (isooktan) ved +60 °C i 1 time |
| | 95% ethanol (ethanol) ved +60 °C i 3 timer |

| | |
|----------------------|--|
| Tungmetaller: | Koncentrationerne af bly, cadmium, kviksølv og hexavalent chrom overskrider ikke de i Direktiv 94/62/EC anførte grænseværdier. |
|----------------------|--|

| | |
|-----------------------------------|--|
| Funktionel plast barriere: | Coatingen fungerer som funktionel barriere iht. BEK nr 681 af 25/05/2020 |
|-----------------------------------|--|

| | |
|--------------------|---|
| Sporbarhed: | Varene er mærket således, at en effektiv sporing og tilbagekaldelse er mulig. |
|--------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Andet: | Opbevaring af produktet (indeholdende fødevarer) i køleskab/fryser, kan i nogle tilfælde blødgøre pappet. Der er dog ingen fødevarsikkerhedsmæssige risici ved dette. |
|---------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| Dato og underskrift: | 25. februar 2022  Rasmus Brandt Hansen |
|-----------------------------|---|